MOBEL LINEA

star range

DATENBLATT

TECHNISCHE MERKMALE

① **Netz und Datenbox.**

② **Kabeldurchlassbuchse**: Ø6 cm.

③ **Schiebeplatte:** Öffnung von insgesamt 14cm.

④ **Aufsatz Modul Schiebetür:** auf Rollen Schienen aus silber eloxiert Aluminium.

⑤ **Unterer Modul Schiebetür**: auf Rollen Schienen aus silber eloxiert Aluminium.

⑥ **Schubladen:** haben eingefasste Metallschienen und metallisch Hängeregistratur-Rahmen. Teleskopschienen 100 % ausziehbar.



TISCHPLATTEN

Melamin: 25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g / m² auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.
Ausführung in Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Laminat: 25 mm Spannplatte mit 0, 8 Laminatbeschichtung auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.
Ausführung in Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Phenolische: 13 mm HPL (Hochdrucklaminat) mit Phenolharz, bestehend aus Kraftpapier, verleimt, überlagert und mit einer Dichte von 1400 kg/m3. Ohne Kantenbelegung und mit 2mm abgerundeten Kanten.
Weiße Tischplatten mit schwarzen Kanten.

Alle diesen Platten können **ohne Verwendung** von Werkzeugen auf dem Gestell fixiert werden. Auch haben die Platten die Möglichkeit um **14cm nach vorne** zu schieben um das Kabelkanal zu öffnen.

GESTELL

GESCHLOSSENE FUß

Aus kaltgewalztem Stahlrohr DC01 **dreieckig geformt**, in ein Abschnitt: 50x50 mit 1,8 mm dicke.

Bodenausgleichschrauben inklusive (M6 und ± 2 cm Höhe).



OFFENE FUß

Aus kaltgewalztem Stahlrohr DC01 dreieckig geformt, in ein Abschnitt: 50x50 mit 1,8 mm dicke.

Bodenausgleichschrauben inklusive (M8 und ± 2 cm Höhe).

Ausführungen Epoxid beschichtet Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).



Die Seitenteilen sind mit M6 Gewinde um Quertraversen und Komponenten zu montieren.

TRÄGER UND QUERTRAVERSEN

Melamin Träger als Verbingung zwischen Tisch und Modul: 25 mm dicke mit Kanten 2 mm und 0,8 mm. Der Träger verfügt über das Tischplatte schiebe System und wird mittels M6 Schraube mit der Quertraverse verbunden.
Farben Weiß, Kristallsilber, Anthrazit oder Schwarz.

Quertraversen: bestehen aus Stahlrohr 50 x 30 x 2 mm An beiden Enden gibt es aluminium Teile die mittels M6 Schrauben mit den Seitentraversen verschraubt werden. Ausführung Epoxid beschichtet Silber met. (RAL 9006).

HERSTELLUNGSPROZESS

Gestell ist mit **MIG-System** zu verschweißt:
a) 1 mm Anti-Torsions-Kupferleitung mit einem Beschichtungsbad für eine gute Gefühlsentladung.
b) Corgon 15 Gasfüllung (85%O und 15% Corgon).

Der Lackierprozess(Lackiervorgang) wird in einem Tunnel zur Oberflächenbehandlung durchgeführt:

1. Entfettet- und Umwandlungsbehandlung (anorganische Konversionsschicht Umwandlungsschicht Zirkonium). Zwei Spülungen mit osmotisiertem Wasser und dann Trocknen. Auf diese Weise werden die lacktierten Teilen für eine optimale Adhäsionshaftung der Farbe und einen guten Korrosionsschutz vorbereitet. Die Bäder dieser Phasen werden durch eine umgekehrte Kaskade gefüllt. Die Schlämme der Entfettungsphase werden umweltbewusst entsorgt.

2. Das Trocknen erfolgt in einem Trockenofen. Verweilzeit den Teilen von ca. 11 Minuten bei einer Temperatur von 110°C.

3. Vor dem Lackieren gibt es eine Kühlzone, die es den Teilen ermöglicht, die ideale Lacktemperatur zu erreichen, wodurch die Gleichmäßigkeit der Lackschicht kontrolliert werden kann. Die Anwendung erfolgt in automatischen Kabinen, in denen die Hubgeräte robotisiert sind. Danach werden einige manuelle Einstellungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass alle Ecken lackiert sind.

4. Polymerisationsofen: Der Lack wird ca. 20 Minuten bei 200 ° C geschmolzen, um eine perfekte Haftung und eine optimale Oberflächenbeschaffenheit zu gewährleisten.

MODULEN

UNTERER:

TYP 1



Ein Seitig



Zwei Seitig

Besteht aus 19 mm Melamin mit 2 mm oder 0,8 mm ABS Kante.
In den Standfarben, Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Drei Varianten:

2 Schiebetüren

2 Schubladen mit Schiebetür

1 Hange-registratur mit Schiebetür

Die Schubladen (Standardausführung) haben schwarz eingefasste Metallschienen und metallisch schwarzen Hängeregistratur-Rahmen. Teleskopschienen 100 % ausziehbar.

Schiebetür auf Rollen +/- 1.5 mm höhenverstellbar, Schienen aus silber eloxiert Aluminium .

Aluminiumgriffe in den Standfarben, weiß, anthrazit oder schwarz.

Metallfüße in eloxiert Aluminium, weiß, anthrazit oder schwarz mit Bodenausgleichschrauben.

KEINE Möglichkeit für Montage Aufsatz-Modul.

Kombi-Container MONTIERT

MODULEN

UNTERER:

TYP 2



Ein Seitig



Zwei Seitig

Besteht aus 19 mm Melamin mit 2 mm oder 0,8 mm ABS Kante.
In den Standfarben, Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Drei Varianten:

2 Schiebetüren

2 Schubladen mit Schiebetür

1 Hange-registratur mit Schiebetür

Die Schubladen (Standardausführung) haben schwarz eingefasste Metallschienen und metallisch schwarzen Hängeregistratur-Rahmen. Teleskopschienen 100 % ausziehbar.

Schiebetür auf Rollen +/- 1.5 mm höhenverstellbar, Schienen aus silber eloxiert Aluminium .

Aluminiumgriffe in den Standfarben, weiß, anthrazit oder schwarz.

Metallfüße in eloxiert Aluminium, weiß, anthrazit oder schwarz mit Bodenausgleichschrauben.

Möglichkeit für Montage Aufsatz-Modul.

Kombi-Container MONTIERT

MODULEN

UNTERER:

TYP 3



Ein Seitig



Zwei Seitig

Besteht aus 19 mm Melamin mit 2 mm oder 0,8 mm ABS Kante.
In den Standfarben, Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Drei Varianten:

2 Schiebetüren

2 Schubladen mit Schiebetür

1 Hange-registratur mit Schiebetür

Die Schubladen (Standardausführung) haben schwarz eingefasste Metallschienen und metallisch schwarzen Hängeregistratur-Rahmen. Teleskopschienen 100 % ausziehbar.

Schiebetür auf Rollen +/- 1.5 mm höhenverstellbar, Schienen aus silber eloxiert Aluminium .

Aluminiumgriffe in den Standfarben, weiß, anthrazit oder schwarz.

Metallfüße in eloxiert Aluminium, weiß, anthrazit oder schwarz mit Bodenausgleichschrauben.

Hat Abdeckklappe und eine integrierten **Kabelkanal** an der Oberseite vom Möbel.
Ausführungen Abdeckklappe und Kabelkanal Epoxid beschichtet Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

Möglichkeit für Montage Aufsatz-Modul.

Kombi-Container MONTIERT

MODULEN

AUFSATZ:



Ein Seitig



Zwei Seitig

Besteht aus 19 mm Melamin mit 2 mm oder 0,8 mm ABS Kante.
In den Standfarben, Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Offenes Modul



Geschlossenes Modul



Offenes Modul mit Sichtblende

Schiebetür auf Rollen +/- 1.5 mm höhenverstellbar, Schienen aus silber eloxiert Aluminium .

Aluminiumgriffe in den Standfarben, weiß, anthrazit oder schwarz.

Delivered assembled.

Werd montiert geliefert:

- **Für einseitig Modul:** werden 19 mm L-förmige Melaminstücke, Schrauben und Exzenterschrauben verwendet.
- **Für zweiseitig Modul:** werden 19 mm T- förmige Melaminstücke, Schrauben und Exzenterschrauben verwendet.

Kombi-Container MONTIERT

TISCH ERGÄNZUNGEN

RÜCKWANDBLENDE

Für Tischbreite von 180, 160 und 140 cm.

Fixierung am Tischgestell durch Stahlwinkel epoxi Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

Rückwandblende melamin: 19 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g / m^2 auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m^3 hergestellt. Die Außenkanten sind aus 0,8 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.
Ausführung in Weiß, Silber, Anthrazit oder Schwarz.

Fe+C

Stahl-Rückwandblende: 0.8 mm DC01 kaltgewalzten Stahlblech. Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).



KABELKANÄLE:

Fe+C

Aus 0,8 mm kaltgewalztem Stahlblech DC01.
Unkompliziertes fixieren der Netz und Datenanschlussboxen.
Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

EINZELNE:

Tisch mit Rückwandblende: unterstützen am Rückwandblende und fixierung mit Schrauben M6.
Tisch ohne Rückwandblende: fixierung am Tischgestell durch Stahlwinkel und mit Schrauben M6.

DOPPELTEN:

Fixierung am Tischgestell durch Klemmen.





TISCH ERGÄNZUNGEN

CPU

2 mm gebogenes Stahlblech.
Breitenverstellbar mittels Schrauben.
Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

Fixierung an der Tischgestell durch aluminium Klemmen.

Breitenverstellbar: 12,9 - 21,6 cm
Tiefe: 36,5 cm
Höhe: 51,6 cm

MONITORARME

Der Bildschirm wird mit einer an alle Bildschirme anpassbaren Platte am Träger verankert. Es hat ein Gassystem mit Feder zur Anpassung der Höhe und des Drehwinkels des Arms.
Monitorarm für 1 oder 2 Bildschirmen.
Ausführung: Silber met., Weiß met. oder Schwarz met.

Befestigung an die Tischplatte

Bohren (Ø10 / 11 mm)



SICHTBLENDE VORDER UND SEITENKANTE - 1 element:

VORDERKANTE: Für Tischbreite von 180, 160 und 140 cm

SEITENKANTE: Für Tischtiefe von 160, 120, 80 und 60 cm.

Fixierung am Tischgestell (für alle Tischplatten).

Vorderkante für Schreibtische Rechteckig

Vorderkante für Gegenübersrstehende Schreibtische



Seitenkante abschluss

Lichte Höhe: 28,6 cm

Gesamthöhe: 31,5 cm

Sichtblenden werden fixiert durch Befestigungsklemmen aus Aluminium.

Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

AUSFÜHRUNGEN:

Melamin: 25 mm in den Farben Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 2 mm ABS-Kante.

Plexiglas transparent oder durchscheinend 6 mm.

Sichtblende ist auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder 4).

VERFÜGBARES ZUBEHÖR:

Durchscheinendes Zubehör werd mit einer silbernen Aluminiumklemme an die Trennwand gehängt. Sie können nicht für Trennwände aus Methacrylat verwendet werden.

Kleine Ablageschale

Lange Ablageschale



CD Halter



Mappenhalter



TISCH ERGÄNZUNGEN

SICHTBLENDE VORDERKANTE - 1 Element mit Funktionskanal

Für Tischbreite von 180, 160 und 140.

Fixierung am Tischgestell (für alle Tischplatten).

Vorderkante für Schreibtische Rechteckig

Vorderkante für Gegenübersrstehende Schreibtische

Lichte Höhe: 28,6 cm

Gesamthöhe: 31,5 cm

Sichtblenden werden fixiert durch Befestigungsklemmen aus Aluminium.

Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

Funktionskanal Ausführungen: Silber met., Weiß met., Anthrazit met. oder Schwarz met.

AUSFÜHRUNGEN:

Melamin: 25 mm in den Farben Anthrazit, Silber, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell oder Eiche Dunkel2 mm ABS-Kante.

Sichtblende ist auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder 4).

VERFÜGBARES ZUBEHÖR:

Das Zubehör ist aus Metal, silberne Ausführung und werd im Funktionskanal eingehangt.

Stiftehalter

Lange Ablageschale

Monitorarm für Bildschirm

TISCH ERGÄNZUNGEN

AKUSTISCHE SICHTBLENDE VORDERKANTE

Für Tischbreite von 180, 160 und 140.

Fixierung am Tischgestell (für alle Tischplatten).

Vorderkante für Schreibtische Rechteckig

Vorderkante für Gegenübersrstehende Schreibtische

Lichte Höhe: 59,4 cm

Gesamthöhe: 62,6 cm

Sichtblenden werden fixiert durch Befestigungsklemmen aus Aluminium.

Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

Mit Aluminiumprofil (Silber met., Weiß met., Anthrazit met. oder Schwarz met.)

AUSFÜHRUNGEN:

Akustik Sichtblende aus mikroporöse Platte aus rezyklierten PET mit dichte mit Dichte 2,40 (kg/m^2)$^{\pm 10}$ und 8$^{\pm 0,6}$ mm dicken.Stoffbezug Serie 1 oder 4. Wir empfehlen die Polsterung mit robusten Stoffe und nicht mit Kunstleder-Stoffe. Schallabsorptionsgrad ist 0,45 (MH) αw.

TISCH ERGÄNZUNGEN

SICHTBLENDE VORDERKANTE - 2 Elemente

Für Tischbreite von 180, 160 und 140 cm.

Fixierung am Tischgestell (für alle Tischplatten).

Vorderkante für Schreibtische Rechteckig

Vorderkante für Gegenübersrstehende Schreibtische

Lichte Höhe: 59,8 cm

Gesamthöhe: 62,7 cm

Sichtblenden werden fixiert durch Befestigungsklemmen aus Aluminium.
Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

Mit Aluminiumprofil (Silber met., Weiß met., Anthrazit met. oder Schwarz met.)

AUSFÜHRUNG UNTERE EBENE:

Melamin: Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Sichtblende ist auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder 4).

AUSFÜHRUNG OBERE EBENE:

Melamin: Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Sichtblende ist auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder 4).

Plexiglas transparent oder durchscheinend 6 mm.

VERFÜGBARES ZUBEHÖR:
Das Zubehör ist aus durchscheinende Kunststoff und werd im Funktionskanal eingehangt.

Kleine Ablageschale

Lange Ablageschale



CD Halter



Mappenhalter



Ordnerstützen
Silber met.



SICHTBLENDE VORDERKANTE - 2 Elemente mit Fk.

Für Tischbreite von 180, 160 und 140 cm.

Fixierung am Tischgestell (für alle Tischplatten).

Vorderkante für Schreibtische Rechteckig

Vorderkante für Gegenübersrstehende Schreibtische

Lichte Höhe: 59,8 cm

Gesamthöhe: 62,7 cm

Sichtblenden werden fixiert durch Befestigungsklemmen aus Aluminium.
Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

Mit Aluminiumprofil und Funktionskanal (Silber met., Weiß met., Anthrazit met. oder Schwarz met.)

AUSFÜHRUNG UNTERE EBENE:

Melamin: Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Sichtblende ist auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder 4).

AUSFÜHRUNG OBERE EBENE:

Melamin: Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

Sichtblende ist auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder 4).

Plexiglas transparent oder durchscheinend 6 mm.

VERFÜGBARES ZUBEHÖR:
Das Zubehör ist aus Metal, silberne Ausführung und werd im Funktionskanal eingehangt.

Stiftehalter

Lange Ablageschale

Monitorarm für Bildschirm

TISCH ERGÄNZUNGEN

FUNKTIONSKANAL MIT HALTERUNG

Für Tischbreite von 180, 160 und 140 cm.

Besteht aus zwei Säulen von 250 mm Ø35 mm, die durch ein Profil mit zwei Rillen zum Aufhängen von Zubehör, Monitorarme für den Bildschirm und die LED-Lampe, verbunden sind. Ausführung: eloxierten Aluminium.

Fixierung am Tischgestell (für alle Tischplatten).



Für Schreibtische Rechteckig

VERFÜGBARES ZUBEHÖR (FÜR FUNKTIONSKANAL):
Das Zubehör ist aus Metal, silberne Ausführung und werd in die Rillen eingehangt.

Stiftehalter

Lange Ablageschale

Monitorarm für Bildschirm

LED Lampe 742 lm / 4.000K

TISCH ERGÄNZUNGEN

SICHTBLENDE FÜR KABELKANAL:

Lange: 160 cm.

Fixierung am Kabelkanal von Unterer Module TYP 3.



Gesamthöhe: 32,2 cm

Sichtblenden werden fixiert durch Befestigungsklemmen aus Aluminium. Oberflächen Epoxid beschichtet: Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).

AUSFÜHRUNGEN:

Melamin: 25 mm in den Farben Anthrazit, Weiß, Silber, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel. 2 mm ABS-Kante.

Plexiglas transparent oder durchscheinend 6 mm.

Sichtblende ist auch möglich mit Stoffbezug (Serie 1 oder 4).

Akustik Sichtblende aus mikroporöse Platte aus rezyklierten PET mit dichte mit Dichte 2,40 (kg/m²)$^{\pm 10}$ und 8$^{\pm 0,6}$ mm dicken.Stoffbezug Serie 1 oder 4. Wir empfehlen die Polsterung mit robusten Stoffe und nicht mit Kunstleder-Stoffe. Schallabsorptionsgrad ist 0,45 (MH) αw.

VERFÜGBARES ZUBEHÖR:
Durchscheinendes Zubehör werd mit einer silbernen Aluminiumklemme an die Trennwand gehängt. Sie können nicht für Trennwände aus Methacrylat verwendet werden.

Kleine Ablageschale

Lange Ablageschale



CD Halter



Mappenhalter



DATENANSCHLUSSBOX FÜR TISCHPLATTEN (MIT RAHMEN)

TYP A:

Box mit 2 Schuko-Steckdosen + 2 Daten.



- 1 GST 18/3 Steckdosen 3-polig, schraubenlose Verbindung , Schwarz.
- 2 Steckdosen Typ Schuko 45x45, Schwarz.
- 1 45x45 Abdeckung, Schwarz.
- 2 Anschlüsse mit Staubschutzabdeckung für die RJ45 CAT6 Sprachdaten mit 1 Meter Kabel.
- Netzkabel 2 m. lang, Schwarz.
- Es kann Terminal oder Zentral sein, um mehrere Datenanschlussboxen zu verbinden, solange sie 16 Ampere nicht überschreiten. (1 x Terminal + 2 x Zentral Max).
- Ausführung in Silber, Weiß, Anthrazit der Schwarz.

TYP B:

Box mit 3 Schuko-Steckdosen.



- 1 GST 18/3 Steckdosen 3-polig, schraubenlose Verbindung, Schwarz.
- 3 Steckdosen Typ Schuko 45x45, Schwarz.
- 1 45x45 Abdeckung, Schwarz.
- Netzkabel 2m. lang, Schwarz.
- Es kann Terminal oder Zentral sein, um mehrere Datenanschlussboxen zu verbinden, solange sie 16 Ampere nicht überschreiten. (1 x Terminal + 2 x Zentral Max).
- Ausführung in Silber, Weiß, Anthrazit der Schwarz.

TYP C: Kabeldurchlassklappe mit Polipropilen Rahmen und Klappe aus eloxiertem Aluminium mit Kabel Bürste. Öffnungsgrad vom Klappe ist 90º und ermöglicht eine einfache Zugriff auf dem Kabelkanal.
Maße 235x120 mm.
Ausführung in Silber, Weiß, Anthrazit der Schwarz.

TYP C: (Für phenolische und/oder verschiebbar Tischplatten).
Kabeldurchlassklappe mit Polipropilen Rahmen und Klappe aus eloxiertem Aluminium mit Kabel Bürste. Öffnungsgrad vom Klappe ist 90º und ermöglicht eine einfache Zugriff auf dem Kabelkanal.
Maße 235x120 mm.
Ausführung in Silber, Weiß, Anthrazit der Schwarz.

TYP D: Ø60 mm ABS -Kabeldurchlassbuchse mit drehbarem Öffnungssystem. Ausführung: Silber, Weiß oder Schwarz.

DATENANSCHLUSSBOX FÜR KABELKANÄLE (OHNE RAHMEN)

TYP A2: 3 Schuko-Steckdosen + 2 Daten.

- Box aus extrudiertem Aluminium mit beidseitig eine angeschraubten Abdeckung.

- 3 Steckdosen Typ Schuko 45x45, Schwarz.
- 2 Anschlüsse mit Staubschutzabdeckung für die RJ45 CAT6 Sprachdaten mit 1 Meter Kabel.
- Verbindungsleitung 2 m. lang, Schwarz.
- Es kann Terminal oder Zentral sein, um mehrere Datenanschlussboxen zu verbinden, solange sie 16 Ampere nicht überschreiten. (1 x Terminal + 2 x Zentral Max).



TYP A3: 2 Schuko-Steckdosen (USV) + 1 Schuko-Steckdosen + 2 Daten.



- Box aus extrudiertem Aluminium mit beidseitig eine angeschraubten Abdeckung.
- 2 Steckdosen Typ Schuko (USV) 45x45, Rot. 1 Steckdosen Typ Schuko 45x45, Schwarz.
- 2 Anschlüsse mit Staubschutzabdeckung für die RJ45 CAT6 Sprachdaten mit 1 Meter Kabel.
- Verbindungsleitung 2 m. lang, Schwarz.
- Verbindungsleitung (USV) 2 m. lang.



MAßE (cm)

EINZELTISCHE:

BESPRECHUNGS TISCHE:

2 GEGENÜBERSTEHENDE TISCHE:



MODULE:



AUFSATZ-MODUL:



AUSFÜHRUNGEN:

TISCHPLATTEN MELAMIN



TISCHPLATTEN MELAMIN ERHABEN OBERFLÄCHE

GESTELL

POSITION

SCHREIBTISCHE RECHTECKIG



2 GEGENÜBERSTEHENDE TISCHE UND BESPRECHUNGS TISCHE



MÖGLICHE KOMBINATIONEN



EINZELTISCHE MIT MODULEN :

EINZELTISCHE MIT MODULEN UND AUFSATZ-MODUL:

BESPRECHUNGS TISCHE MIT MODULEN:

2 GEGENÜBERSTEHENDE TISCHE MIT MODULEN UND AUFSATZ-MODUL:

VARIANTEN

TISCHEN MIT DOPPELT -KOMBI-CONTAINER:

TISCHEN MIT DOPPELT-MODUL-KOMBI-CONTAINER UND AUFSATZ-MODUL:

ZERTIFIKATE

Tisch: UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2: 2017+A1:2019
Module: UNE EN 14073-2:05, UNE EN 14073-3:05, UNE EN 14074:05.
Akustischer sichtblende vorderkante: UNE-EN ISO 354:2004

PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

Mit einem wasserbenetzen,weichen Tuch und neutraler Seife reinigen.

RECYCLING-FÄHIGKEIT UND TOXIZITÄT

Dieses Produkt enthält keine toxischen Stoffe und ist zu recyclebar.

MATERIALIEN:

- Das gesamte verwendete Holz Tisch stammt aus zertifizierten Wäldern. (PEFC)
- 44% der Materialien, die im Tisch verwedent werden, werden recycelt.

PRODUKTION:

- Die Maße der Teile und Verpackungen wurden optimiert, um den Abfall von Agglomerat zu vermeiden.
- Klebstofffreie, mechanische Montage.
- Verbrauch an nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen auf ein Minimum reduziert.

TRANSPORT:

- Der Transport unserer Produkte erfolgt durch unsere eigene Lkw-Flotte, die die Fahrstrecken optimiert, um den CO_2 Ausstoß zu reduzieren.

VERWENDUNG:

- Modulare Serie mit zahlreichen Ergänzungen. Tische-Erweiterung möglich.
- Es gibt für alle Komponenten Ersatzteile um das leben des Tishe zu verlängern. Um eine Verlängerung der Lebensdauer gewährleisten zu können, sind alle Komponenten nachkaufbar.

ENDE DER LEBENSDAUER:

- UP Tisch ist zu 97% recyclebar.
- Die unterschiedlichen Materialien und Komponeten können leicht voneinander getrennt werden.
- Das Verpackungsmaterial des Tisches ist zu 100% recyclebar.