

TISCHPLATTEN

 **Melamin:** 25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g / m² auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.

Ausführung in Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

 **Laminat:** 25 mm Spannplatte mit 0,8 Laminatbeschichtung auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.

Ausführung in Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.



Die Tischplatte wird mit den weiß Schrauben DIN 7991 M6 x 16 am Schreibtischgestell befestigt.
4 Befestigungspunkte mit Gestell.



GESTELL



Tellerfuß: quadrat oder rund aus 5 mm Stahl (680 x 680 mm).



Bodenausgleichsschrauben inklusive.



Zentrale Säule: Ø114 x 2 mm Stahlrohr. An Ende des Säule sind vier Kerben für befestigt.



Montage des Teiles erfolgt mittels Schrauben DIN 7991 M8 x 25 schwarz zink.





Kreuztraverse: bestehend aus 4 Stahlrohren 30 x 30 x 1,5 mm für höheren Stabilität.



Gleiche Ausführung wie Säule ,mit M8 Unterlegscheibe und Schrauben DIN 912 M8 x 16, schwarz zink, am Säule befestigt.




Ausführungen Epoxid beschichtet Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).



 **MAßE (cm)**


QUADRAT TISCH:



RUND TISCH:



RUND TISCH H.45



 **AUSFÜHRUNGEN:**

 **TISCHPLATTEN MELAMIN**



 **TISCHPLATTEN MELAMIN ERHABEN OBERFLÄCHE**



 **METALL-GESTELL**

