






Estructura



Prestatges



Portes





## ARMARIETS



## ESTRUCTURA



**Sobre i baix:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de **25 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. El cantell frontal és de 2 mm de gruix.



Els sobres poden ser individuals (per a 1 armari) o compartits (per unir 2 armaris o més amb una sola peça).



Els baixos inclouen 4 anivelladors metàl·lics amb una protecció de polipropilè per a un millor assentament al terra.



**Laterals:** estan fabricats amb taulell aglomerat de partícules de **19 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. La part inferior i superior dels laterals és sense cantell.



Estan mecanitzats per formar forats útils de 400 mm d'alçada amb una cremallera de punts cada 32 mm per a col·locar els prestatges on millor convingui.



**Prestatges:** estan fabricats amb taulell aglomerat de partícules de **25 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors frontals són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. La resta de costats és sense cantell.



**Trasera:** està fabricada amb taulell aglomerat de partícules de **19 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.







La unió dels diferents components de l'armariet es realitza mitjançant cargol de muntatge ràpid i excèntrics.

La trasera va enrasada amb la resta de l'estructura.

Acabats: plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany clar o castany fosc.



**Aquest moble es serveix MUNTAT.**



## PORTES BATENTS

Fabricades amb taulell aglomerat de partícules de **19 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. Les portes tenen **frontisses de 110°** i topalls anti-xoc de silicona.



**OPCIONAL:** ranura de bústia en les portes.

Acabats: plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

Altres acabats amb textura suau i brillantor mat:

- Negre: Pantone Black C / Ral 9004
- Gris: Pantone Cool gray 5C / Ral 7004
- Groc: Pantone 123C / Ral 1021
- Verd turquesa: Pantone 2247C / Ral 6019
- Verd: Pantone 376C
- Taronja: Pantone 1575C / Ral 2003
- Vermell: Pantone 180C / Ral 3020
- Blau: Pantone 7455C / Ral 5002

## TIPUS DE PANY



**CLAU:** pany de pestanya amb la possibilitat de bombins mestres i claus iguals en acabat cromat.



**COMBINACIÓ:** pany pestanya horitzontal que s'obre amb la combinació de 4 xifres en acabat negre.




**TARGETA RFID:** pany de pestell que s'obre amb la proximitat d'una targeta. Opció de numeració de màxim 3 xifres. L'acabat del pany exterior i embellidor és plata i la part interna de la carcassa és negra.

Tecnologia: Mifare 1K / 13.56MHz.



**ELECTRÒNICA:** pany de pestanya vertical que s'obre com un codi electrònic de 6 xifres en acabat negre.



### PRESTATGES EXTRA

Estan fabricats amb taulell aglomerat de partícules de **25 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors frontals són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. La resta de costats és sense cantell.



Només per armariets **amb portes sense bústia**.



Acabats: plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany clar o castany fosc.

### TAPA MÚLTIPLE

Està fabricada amb taulell aglomerat de partícules de **25 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors frontals són de ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. El cantell frontal és de 2 mm de gruix.



Només per armariets **sense sobre**.



### IDENTIFICADOR

Marc de de polipropilè blau de 120 x 45 mm, autoadhesiu.



### POM

Pom de zamak pintat en pintura epòxid negra mate.

Mesures: 15 x 15 x 25 mm

Les portes sense bústia tenen un forat de Ø5 mm per a muntar el cargol M4 que duu el pom.



### TIRADOR

Per a pany amb combinació.

De polipropilè negre.

Mesures: 92,9 x 29,5 mm





## PENJA-ROBES

Lok



## ESTRUCTURA



**Sobre i baix:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de **25 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. El cantell frontal és de 2 mm de gruix.



Els sobres són individuals.



Els baixos inclouen 4 anivelladors metàl·lics amb una protecció de polipropilè per a un millor assentament al terra.



**Laterals:** estan fabricats amb taulell aglomerat de partícules de **19 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. La part inferior i superior dels laterals és sense cantell.



Estan mecanitzats amb una cremallera de punts cada 32 mm per a col·locar els prestatges on millor convingui.



**Prestatge separador:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de **25 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors frontals són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides. La resta de costats és sense cantell.



**Trasera:** està fabricada amb taulell aglomerat de partícules de **19 mm** de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



La unió dels diferents components de l'armari es realitza mitjançant cargol de muntatge ràpid i excèntrics.

La trasera va enrasada amb la resta de l'estructura.

Acabats: plata, grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany clar o castany fosc.



**Perxa extensible:** per la roba. Acabat cromat.



Aquest moble es serveix MUNTAT.







## MESURES (cm)

Lok


### ARMARIET AMB BÚSTIA:




### MESURES INTERIORS:




### ARMARIET SENSE BÚSTIA:



### MESURES INTERIORS:



### ARMARI PENJA-ROBES:



## ACABATS

### MELAMINA



### MELAMINA AMB TEXTURA



### MELAMINA LLISA







## VARIANTS



## MONOCOLOR

AMB PORTA + BÚSTIA:



AMB PORTA:



ARMARI PENJA-ROBES:



## MULTICOLOR

AMB PORTA + BÚSTIA:



AMB PORTA:





## MANTENIMENT

Netejar l'armariet i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.



## RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquest armariet no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



### MATERIALS:

- El 41% dels materials utilitzats en la taula són reciclats.
- El moble està compost d'aglomerat melamínic en un 97%.



### PRODUCCIÓ:

- Les mesures de les peces i paquets de fabricació s'han optimitzat per a evitar el residu de retall de l'aglomerat.
- S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gràcies a l'optimització dels processos de producció.



### TRANSPORT:

- El transport dels productes es realitza mitjançant una flota pròpia de camions optimitzant les rutes dels viatges per a reduir les emissions de CO<sub>2</sub>.
- Es realitzen cursos de formació als conductors per a que realitzin una conducció eficient i respectuosa amb el medi ambient.



### ÚS:

- Es disposen recanvis de tots els components del moble per allargar la seva vida útil.
- Es pot consultar el document sobre el seu ús a la web [www.mobellinea.es](http://www.mobellinea.es) clicant a la icona "Eco design".



### FI DE VIDA:

- Els armariets LOK són reciclables en un 97%.
- Els materials dels que es componen els embalatges del moble són reciclables al 100%.
- Els components de naturalesa diferent s'identifiquen mitjançant el document sobre reciclatge dels materials a la web [www.mobellinea.es](http://www.mobellinea.es) clicant la icona "Eco design".

