





RESPALDO



Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 35 Kg/m³. El interior del respaldo es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra.



Incorpora **mecanismo sincronizado** con 4 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La inclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El valor de inclinación del respaldo es de 75° a 103°.



La unión del asiento con el respaldo se realiza con ballesta cromada.



OPCIONAL: **reposacabezas** fijo tapizado con espuma de poliuretano inyectado moldeado. Acabado con piel o polipiel negra.



ASIENTO



Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 40 Kg/m³. El interior del asiento es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra.



Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.



Dispone de **un pomo de ajuste de tensión** para adaptar la silla al peso corporal requerido.



El valor de inclinación del asiento con el **mecanismo sincronizado** es de 90° a 103°.





BRAZOS FIJOS



Brazos en forma de T fabricados en aluminio pulido y reposa-brazos de poliuretano negro.



BASE



Base de **aluminio pulido** en forma de estrella de 5 aspas.



Ruedas duras negras de nailon de Ø 50 mm con cobertor cromado.

SILLA CONFIDENTE



ESTRUCTURA BALANCÍN



Armazón con forma de balancín fabricado en tubo oval de acero laminado en frío de 40 x 20 x 2 mm acabado cromado.

La propia estructura dispone de brazos fijos con apliques tapizados.

Las conteras son de polipropileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.




MEDIDAS (cm)




MOVIMIENTOS

Solo para la sillas con base giratoria:

Mecanismo sincro



Regulación altura



MANTENIMIENTO

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

VARIANTES

