

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

fast

MEETING
GUEST



Fast meet



Fast guest



Fast guest

FICHA TÉCNICA



Asiento y
Respaldo



Estructuras



Documentación
y certificados



Ecodiseño



D-7.3.1.3.4

RESPALDO:



Respaldo de malla ignífuga de poliéster negro con un pre-marco de poliamida + 30% fibra de vidrio y poliestireno.

ASIENTO:



Asiento de polipropileno negro tapizado con espuma flexible de poliuretano de espesor 5 cm y densidad $\pm 60 \text{ Kg/m}^3$.

Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas excepto EVOLVE.

La unión del asiento con la estructura se realiza mediante presión 4 tornillos.



Carcasa inferior de polipropileno negro.

Se fija debajo del asiento mediante 6 tornillos.


ESTRUCTURA 4 PATAS CON RUEDAS:




Armazón de 4 patas con brazos fabricado en tubo de acero redondo laminado en frío de Ø25 de espesor 2 mm.

En la parte superior de los brazos hay un protector de polipropileno negro.

ACABADOS:




Negro



Blanca



Plata



Grafito



Cromado



Ruedas negras de Ø 50 mm de polipropileno con perno de Ø 11 mm.



Capacidad de carga **110 Kg.**


ESTRUCTURA 4 PATAS CON BRAZOS:




Armazón de 4 patas con brazos fabricado en tubo de acero redondo laminado en frío de Ø25 de espesor 2 mm.

En la parte superior de los brazos hay un protector de polipropileno negro.

ACABADOS:



Negro



Blanca



Plata



Grafito



Cromado

Las conteras son de polietileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.



Capacidad de carga **110 Kg.**


ESTRUCTURA BALANCÍN CON BRAZOS:




Armazón en forma de balancín con brazos fabricado en tubo de acero redondo laminado en frío de Ø25 de espesor 2 mm.

En la parte superior de los brazos hay un protector de polipropileno negro.

ACABADOS:



Negro



Blanca



Plata



Grafito



Cromado

Las conteras son de polietileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.



Apilable hasta 4 unidades.



Capacidad de carga **110 Kg.**

CERTIFICADOS



UNE-EN 16139:2013

MANTENIMIENTO



Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

MEDIDAS (cm)



KG 10,50

0,3700 m³

1



KG 10,50

0,3700 m³

1



KG 9,45

0,2150 m³

1

VARIANTES



RECICLABILIDAD Y TOXICIDAD

Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son reciclables.



Para obtener más información, consultar en la fábrica.