

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you



mokka

SOCIAL

FICHA TÉCNICA



Sillón



Reposapiés



Taburete



Documentación
y certificados



Ecodiseño

SILLÓN:



Monocarcasa de madera de haya contrachapada tapizado con espuma flexible de poliuretano de espesor 2 y 0,5 cm y densidad $\pm 40 \text{ Kg/m}^3$.

La unión del sillón con la estructura se realiza mediante 4 tornillos M6x16.



Costura abierta doble carga.


Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas excepto EVOLVE.



Armazón en forma de patín fabricado en varilla redonda de acero laminada en frío de $\varnothing 11 \text{ mm}$.

Reforzado con dos travesaños fabricados en varilla redonda de acero laminada en frío de $\varnothing 11 \text{ mm}$.

ACABADOS:



Negro



Cromado

Las conteras son de polietileno negro o translúcido y protegen el sillón y el suelo de posibles rozaduras.



Capacidad de carga **110 Kg.**

REPOSAPIÉS:




Reposapiés de madera de haya contrachapada tapizado con espuma flexible de poliuretano de espesor 2 y 0,5 cm y densidad $\pm 40 \text{ Kg/m}^3$.

La unión del reposapiés con la estructura se realiza mediante 4 tornillos M6x16.




Costura abierta doble carga.

Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas excepto EVOLVE.



Armazón en forma de patín fabricado en varilla redonda de acero laminada en frío de $\varnothing 11 \text{ mm}$.

ACABADOS:



Negro



Cromado

Las conteras son de polietileno negro o translúcido y protegen el reposapiés y el suelo de posibles rozaduras.



Capacidad de carga **110 Kg.**

TABURETE:



Monocarcasa de madera de haya contrachapada tapizado con espuma flexible de poliuretano de espesor 2 y 0,5 cm y densidad $\pm 40 \text{ Kg/m}^3$.

La unión del taburete con la estructura se realiza mediante 4 tornillos M6x16.



Costura abierta doble carga.


Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas excepto EVOLVE.



Armazón en forma de patín fabricado en varilla redonda de acero laminada en frío de $\varnothing 11 \text{ mm}$.

Reforzado con dos travesaños fabricados en varilla redonda de acero laminada en frío de $\varnothing 11 \text{ mm}$

ACABADOS:



Negro



Cromado

Las conteras son de polietileno translúcido y protegen el taburete y el suelo de posibles rozaduras.



Capacidad de carga **110 Kg.**

MANTENIMIENTO



Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

MEDIDAS (cm)



KG 15,00 kg
0,2990 m³
1



KG 8,10 kg
0,1170 m³
1



KG 8,55 kg
0,1490 m³
1

VARIANTES



RECICLABILIDAD y TOXICIDAD

Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son reciclables.



Para obtener más información, consultar en la fábrica.