



TISCHPLATTEN

 **Melamin:** 25 mm Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung von 120 g / m² auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.


Ausführung in Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.

 **Laminat:** 25 mm Spannplatte mit 0,8 Laminatbeschichtung auf beiden Seiten und einer Dichte von 630 ± 5 kg / m³ hergestellt. Die Außenkanten sind aus 2 mm ABS mit Schmelzkleber und abgerundeten Kanten.

Ausführung in Anthrazit, Weiß, Lichtgrau, Buche, Eiche, Birnbaum, Wenge, Akazie hell, Akazie dunkel, Schwarz, Eiche Hell und Eiche Dunkel.



Tischplatten können **ohne Verwendung** von Werkzeugen auf dem Gestell fixiert werden.





GESTELL



GESCHLOSSENE FUß





Aus kaltgewalztem Stahlrohr DC01 **dreieckig geformt**, in ein Abschnitt: 50x50 mit 1,8 mm dicke. Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff PE mit Schrauben M6 und Einstellung bis 20 mm.



Bodenausgleichsschrauben inklusive (M8 und $\pm 1,5$ cm Höhe).



Ausführungen Epoxid beschichtet Silber met. (RAL 9006), Weiß met. (RAL 9016), Anthrazit met. (RAL 7022) oder Schwarz met. (RAL 9005).




Quertraversen: bestehen aus Stahlrohr 50 x 30 x 2 mm. Ausführung Epoxid Silber met. (RAL 9006).



An beiden Enden gibt es aluminium Teile die mittels M6 Schrauben mit den Seitentraversen verschraubt werden.




Fußstütze: Fußstütze und Füße sind miteinander verschraubt mit Schrauben DIN 7991 M6 x 16 zink schwarz. Gleiche Ausführung wie Füße.





MAßE (cm)


TISCH MIT RECHTECKIGEN KANTEN:



AUSFÜHRUNGEN:




TISCHPLATTEN MELAMIN



TISCHPLATTEN MELAMIN ERHABEN OBERFLÄCHE



METALL-GESTELL





ZERTIFIKATE

UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2: 2017+A1:2019



PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

Mit einem wasserbenetzten, weichen Tuch und neutraler Seife reinigen.



RECYCLING-FÄHIGKEIT UND TOXIZITÄT

Dieses Produkt enthält keine toxischen Stoffe und ist zu recyclebar.



MATERIALIEN:

- Das gesamte verwendete Holz Tisch stammt aus zertifizierten Wäldern. (PEFC)
- 44% der Materialien, die im Tisch verwendet werden, werden recycelt.



PRODUKTION:

- Die Maße der Teile und Verpackungen wurden optimiert, um den Abfall von Agglomerat zu vermeiden.
- Klebstofffreie, mechanische Montage.
- Verbrauch an nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen auf ein Minimum reduziert.



TRANSPORT:

- Der Transport unserer Produkte erfolgt durch unsere eigene Lkw-Flotte, die die Fahrstrecken optimiert, um den CO₂ Ausstoß zu reduzieren.



VERWENDUNG:

- Modulare Serie mit zahlreichen Ergänzungen. Tische-Erweiterung möglich.
- Es gibt für alle Komponenten Ersatzteile um das Leben des Tische zu verlängern. Um eine Verlängerung der Lebensdauer gewährleisten zu können, sind alle Komponenten nachkaufbar.



ENDE DER LEBENSDAUER:

- UP Tisch ist zu 97% recyclebar.
- Die unterschiedlichen Materialien und Komponenten können leicht voneinander getrennt werden.
- Das Verpackungsmaterial des Tisches ist zu 100% recyclebar.

