

SOBRES

 **Sobre melamina:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriments de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany o castany fosc.

 **Sobre estratificat:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriments estratificats de 0,8 mm de gruix per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acàcia clara, acàcia fosca, negre, castany o castany fosc.



El sobre es munta a l'estructura de la taula amb cargols DIN 7991 M6 x 16 zincats en blanc.

El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a ser muntat a l'estructura.



ESTRUCTURA



Base: quadrada o rodona de 680 x 680 mm fabricada amb xapa d'acer de 5 mm de gruix.



La base inclou topalls antilliscants per a un millor assentament al terra.



Columna central: fabricada amb tub d'acer rodó de Ø114 x 2 mm.
En la part superior hi ha 4 osques per encaixar els reforços.



La base es munta a la columna amb cargols DIN 7991 M8 x 25 zincat negre.




Reforços en creu: 4 tubs rectangulars d'acer laminat en fred de 30 x 30 x 1,5 mm per a donar més estabilitat.



Els reforços en creu s'encaixen a les osques de la columna i es col·loquen volanderes M8 i cargols DIN 912 M8 x 16 zincat negre.




Acabats: en pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL9005).



 **MESURES (cm)**


TAULES QUADRADES:



TAULES RODONES



TAULES RODONES H.45



 **ACABATS**

 **SOBRES DE MELAMINA**



 **SOBRES MELAMINA AMB TEXTURA**



 **ESTRUCTURA METÀ-LICA**

