



## MAMPARES PROTECTORES

### AMB SUPORT DE METACRILAT









Làmina de metacrilat transparent extruït (PMMA) de **3 mm** amb les arestes arrodonides.










Dos suports triangulars de metacrilat de 3 mm.



Els suports **NO** es poden desplaçar a la dreta i/o esquerra.



### MESURES (cm)





## MAMPARES PROTECTORES

### AMB SUPORT METÀL·LIC






Làmina de metacrilat transparent extruït (PMMA) de **5 mm** amb les arestes arrodonides.






Dos suports circulars d'acer pintat en epòxid plata (RAL 9006).



Els suports es poden desplaçar a la dreta i/o esquerra.






Suport metàl·lic




Suport metàl·lic



### MESURES (cm)



Pàstic antilliscant





## MAMPARES PROTECTORES

### PER A PLAFONS SEPARADORS



Làmina de metacrilat transparent extruït (PMMA) de **6 mm** amb les arestes arrodonides.



Sistema de subjecció mitjançant pinces d'alumini pintades en pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL9005).

En la part interna de la pinça hi ha el reductor (per a metacrilat) d'alumini.





Es poden muntar en plafons d'un nivell de melamina o entapissats.




**No aptes per a plafons acústics.**



Les pinces es poden desplaçar a la dreta i/o esquerra.




Gruix 25 mm




Gruix 19 mm



Pinça




Reductor




## MESURES (cm)

### PLAFONS FRONTALS:



### PLAFONS LATERALS:





## MAMPARES PROTECTORES

### FRONTALS



Làmina de metacrilat transparent extruït (PMMA) de **6 mm** amb les arestes arrodonides.



Sistema de subjecció mitjançant pinces d'alumini pintades en pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL9005).


En la part interna de la pinça hi ha el reductor (per a metacrilat) d'alumini.




**ALTRES SÈRIES:** Les pinces es poden desplaçar a la dreta i/o esquerra.

**STAR i BORN:** Les pinces **NO** es poden desplaçar a la dreta i/o esquerra.


**ALTRES SÈRIES:** Es fixa al sobre de la taula.




**STAR - TAULES INDIVIDUALS:** Es fixa a l'estructura de la taula.



**STAR i BORN - TAULES ENFRONTADES:** Es fixa a l'estructura de la taula.



### MESURES (cm)





## MAMPARES PROTECTORES

### PER A LLUMINÀRIA



Làmina de metacrilat transparent extruït (PMMA) de **6 mm** amb les arestes arrodonides.



Sistema de subjecció mitjançant pinces d'alumini pintades en pintura epòxid plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016), grafit (RAL 7022) o negre (RAL9005).


En la part interna de la pinça hi ha el reductor (per a metacrilat) d'alumini.




Les pinces **NO** es poden desplaçar a la dreta i/o esquerra.




Es fixa a l'estructura de la taula.




=



+



## MESURES (cm)



## MAMPARES PROTECTORES

### PENJANTS



Làmina de metacrilat transparent extruït (PMMA) de **4 mm** amb les arestes arrodonides.



Els suports **NO** es poden desplaçar a la dreta i/o esquerra.




Mesures: 180, 160, 140, 120, 80 cm





**PER OBRA:** Es fixa en sostres de formigó, totxo o acer.

- Dos o tres suports de níquel per a sostre.
- Dos o tres cables d'acer de Ø1,2 mm de 2 metres de llargada.
- Dos o tres ganxos amb **autogrip**.
- Dos o tres tacs i cargols.



**PER FALSOS SOTRES:** Es fixa en falsos sostres (sostre registrable), sense necessitat de realitzar forats.

- Dos o tres clips d'acer de 20 mm.
- Dos o tres cables d'acer de Ø1,2 mm 3 metres de llargada.
- Dos o tres ganxos amb **autogrip**.





## CERTIFICATS

**Metacrilat:** ISO 7823-2:2003



Cremada horitzontal **UL 94 HB**. La prova de combustió horitzontal lenta (HB) es considera "auto-extingible". La classificació UL94 més baixa (menys ignífuga).



UNE-EN 13501 - Classe "E"



## MANTENIMENT

Netejar amb un drap suau humit i detergent neutre.

