

MAMPARAS PROTECTORAS

CON SOPORTE METACRILATO









Lámina de metacrilato transparente extruido (PMMA) de **3 mm** con aristas redondeadas.










Dos soportes triangulares de metacrilato de 3 mm.



Los soportes **NO** se pueden desplazar a la derecha y/o izquierda.



MEDIDAS (cm)



MAMPARAS PROTECTORAS

CON SOPORTE METÁLICO






Lámina de metacrilato transparente extruido (PMMA) de **5 mm** con aristas redondeadas.






Dos soportes circulares de acero pintado en pintura epoxi plata (RAL 9006).



Los soportes se pueden desplazar a la derecha y/o izquierda






Soporte metálico




Soporte metálico

MEDIDAS (cm)



Plástico antideslizante





MAMPARAS PROTECTORAS

PARA PLAFONES SEPARADORES



Lámina de metacrilato transparente extruido (PMMA) de **6 mm** con aristas redondeadas.



Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintadas en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016), grafito (RAL 7022) o negro (RAL 9005).

En la parte interna de la pinza está el reductor (para metacrilato) de aluminio.





Se puede montar en plafones de 1 nivel de melamina o tapizados.



No apto para plafones acústicos.



Las pinzas se pueden desplazar a la derecha y/o izquierda.



Grosor 25 mm




Grosor 19 mm



Pinza




Reductor




MEDIDAS (cm)

PLAFONES FRONTALES:



Altura útil
STAR / BORN: 60,3 cm
OTRAS SERIES: 63,9 cm

PLAFONES LATERALES:



Altura útil
STAR / BORN: 60,5 cm
OTRAS SERIES: 63,9 cm



MAMPARAS PROTECTORAS

FRONTALES



Lámina de metacrilato transparente extruido (PMMA) de **6 mm** con aristas redondeadas.



Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintadas en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016), grafito (RAL 7022) o negro (RAL 9005).

En la parte interna de la pinza está el reductor (para metacrilato) de aluminio.




OTRAS SERIES: Las pinzas se pueden desplazar a la derecha y/o izquierda.

STAR y BORN: Las pinzas **NO** se pueden desplazar a la derecha y/o izquierda.

OTRAS SERIES: Se fijan al sobre de la mesa.




STAR - MESAS INDIVIDUALES: Se fijan a la estructura de la mesa.



STAR y BORN - MESAS ENFRENTADAS: Se fijan a la estructura de la mesa.



MEDIDAS (cm)



MAMPARAS PROTECTORAS

PARA LUMINARIAS



Lámina de metacrilato transparente extruido (PMMA) de **6 mm** con aristas redondeadas.



Sistema de sujeción mediante pinzas de aluminio pintadas en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016), grafito (RAL 7022) o negro (RAL 9005).


En la parte interna de la pinza está el reductor (para metacrilato) de aluminio.




Las pinzas **NO** se pueden desplazar a la derecha y/o izquierda.



Se fijan a la estructura la mesa.



MEDIDAS (cm)



MAMPARAS PROTECTORAS

COLGANTES



Lámina de metacrilato transparente extruido (PMMA) de **4 mm** con aristas redondeadas.



Los soportes **NO** se pueden desplazar a la derecha y/o izquierda.




Medidas: 180, 160, 140, 120, 80 cm





PARA OBRA: Anclaje en techos de hormigón, ladrillo o acero.

- Dos o tres soportes de níquel para el techo.
- Dos o tres cables de acero de $\varnothing 1,2$ mm de largo 2 metros.
- Dos o tres ganchos con *autogrip*.
- Dos o tres tacos y tornillos.



PARA TECHOS TÉCNICOS: Anclaje en falsos techos, sin necesidad de realizar agujeros.

- Dos o tres clips de acero de 20 mm.
- Dos o tres cables de acero de $\varnothing 1,2$ mm de largo 3 metros.
- Dos o tres ganchos con *autogrip*.





CERTIFICADOS

Metacrilato: ISO 7823-2:2003

 Quemadura horizontal **UL 94 HB**. La prueba de combustión horizontal lenta (HB) se considera "auto-extinguible". La clasificación UL94 más baja (menos ignífuga).

 UNE-EN 13501 - Clase "E"



MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave húmedo y detergente neutro.

