





## RESPALDO



Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 35 Kg/m<sup>3</sup>. El interior del respaldo es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra.



Incorpora **mecanismo sincronizado** con 6 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La inclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El valor de inclinación del respaldo es de 75° a 103°.



La unión del asiento con el respaldo se realiza con ballesta cromada de 90 x 7 mm.



OPCIONAL: **reposacabezas** fijo tapizado con espuma de poliuretano inyectado moldeado. Acabado con piel o polipiel negra.



## ASIENTO



Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>. El interior del asiento es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra.



Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.



Dispone de **un pomo de ajuste de tensión** para adaptar la silla al peso corporal requerido.



El valor de inclinación del asiento con el **mecanismo sincronizado** es de 90° a 103°.





## BRAZOS REGULABLES



Brazos en forma de T fabricados en aluminio pulido y reposa-brazos de poliuretano negro.



Los **brazos regulables** son 3D y se pueden activar des de la posición de sentado:

- Regulables en **altura**: se activa mediante pulsador debajo de la superficie del brazo (8 posiciones).
- Regulable en **profundidad** (delante-detrás).
- Parte superior del brazo **giratoria**.



## BASE



Base de **aluminio pulido** en forma de estrella de 5 aspas.



**Ruedas duras** negras de nailon de Ø 50 mm con cobertor cromado.

## SILLA CONFIDENTE



## ESTRUCTURA BALANCÍN



Armazón con forma de balancín fabricado en tubo oval de acero laminado en frío de 40 x 20 x 2 mm acabado cromado.

La propia estructura dispone de brazos fijos con apliques tapizados.

Las conteras son de polipropileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.




## MEDIDAS (cm)




## MOVIMIENTOS

Solo para la sillas con base giratoria:

Mecanismo sincro



Regulación altura



## MANTENIMIENTO

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

## VARIANTES

