



RESPALDO Y ASIENTO



Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 30 Kg/m³. El interior del respaldo es de madera. Disponible en piel y polipiel negra o gris.



Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 50 Kg/m³. El interior del asiento es de madera. Disponible en piel y polipiel negra o gris.



Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.



Dispone de **mecanismo basculante con barra de torsión** con posición de bloqueo y sistema anti-retorno. El respaldo y el asiento basculan manteniendo un ángulo fijo a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El eje de rotación está desplazado hacia delante, permitiendo que los pies estén en contacto con el suelo. El valor de reclinación es de 90° a 105,5°.



Dispone de **un pomo de ajuste de tensión** para adaptar la silla al peso corporal requerido.



BRAZOS FIJOS

Brazos cromados en forma de L con la parte superior en acabado negro.



BASE



Con ruedas: en aluminio pulido en forma de estrella de 5 aspas . Las ruedas son de nailon de Ø65 mm.



Con topes: de aluminio pulido en forma de estrella de 4 aspas. Los topes son de acero inoxidable con una almohadilla protectora.




MEDIDAS (cm)




MOVIMIENTOS

Solo para la silla con el respaldo alto:

Basculante con barra de torsión



Regulación altura



MANTENIMIENTO

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.



 **VARIANTES**

