

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rabattable pour réduire la place quand on les garde.
- Mousse de l'assise galbée en polyuréthane injecté.
- Pièces intérieures de l'assise en bois lamellé collé, avec face postérieure tapissée.
- Dossier fixe , cadre en polystyrène et garniture de résille.
- 4 pieds fabriqués en:
 - Acier laminé à froid de Ø 25 mm x 2 mm.
 - Axe pour assise en tube en acier de Ø 35 mm x 1,5 mm.
 - Pièce d'union entre assise et dossier en aluminium injecté, peinture argentée.
- Roulettes fabriquées en nylon noir.
- Finition peinture argentée.
- Accoudoirs fixes fabriqués en polypropylène noir.

LUGE

- Structure du piètement avec accoudoirs en acier laminé à froid de Ø 25 mm x 2 mm.
- Structure luge, finition argentée avec manchettes en polypropylène.
- Structure empilable (màx. 3 unités).
- Mousse de l'assise galbée en polyuréthane injecté.
- Pièces intérieures de l'assise en bois lamellé collé, avec face postérieure tapissée.
- Dossier fixe , cadre en polystyrène et garniture de résille.
- Pièces d'union entre l'assise et dossier en aluminium injecté, peinture argentée.
- Patins-antidérapants en polypropylène.
- Assise fixe.
- Dossier fixe, cadre en polystyrène et garniture de résille.